

GDS-8000V

이동 & 벽걸이형 4-Gas Detector System



주요 명세

- 가스종류 : O₂, CO, H₂S, HC, NO₂, SO₂, H₂, 가연성가스 등
Gas Detector 4개 동시에 감시
- 가스선택 : 4종류 Gas 선택 가능
- 표시방법 : 4 Digit 7-Segment LED
- 문자크기 : 15(W)X20(H)mm
- 측정범위 : 사용자 선택
- 경 보 : 종류 - AL1, AL2, AL3, Fault
출력형태 - LED, Buzzer, Relay Contact
- 출력신호 : DC 4~20 mA
- 발신기용 전원 : DC 24V, 200mA 이하
- 전원전압 : AC 110/220VAC, 60Hz
- 재질, 크기 : Steel, 430(W)x320(H)x95(D)mm
- 옵션 : 경광등 & Hon
- 무게 : 2.5kg

특징

- 첨단 기능의 벽걸이형 4-Gas 가스 모니터링
- 고성능 마이크로프로세서 탑재에 의한 정확도 및 편리성 증대
- 예비경보와 주 경보의 3단계 경보 설정
- 순간적인 이상신호를 제거하는 경보지연 시간설정
- 자기진단 기능 및 소프트웨어방식의 교정기능 보유
- 선로 손실 등의 오차를 보상하는 측정값 보정 기능 보유
- 제철소, 가스시설물, 화학공장, 정유공장, 반도체공장 등에 적합
- 국산품으로 신속하고 정확한 서비스

checkwin

#301, Bupyeong-daero, Bupyeong-gu
Inchon, 21315, Korea
TEL:82-32-514-0993
FAX:82-32-514-0994
www.checkwin.co.kr www.checkwin.kr

