

HS-1000M-W1-EX

방폭형 설치형 가스 모니터



주요 명세

- 입력신호 : DC 4~20 mA
- 표시방법 : 3½ Digit 7-Segment LED
- 측정범위 : 최소 0~1,000, 최대 0~1999 까지 설정가능
- 경 보 : 종류 - AL1, AL2, AL3, Fault
출력형태 - LED, Buzzer, Relay
- 출력신호 : DC 4~20 mA
- 발신기용 전원 : DC 24V, 200 mA 이하
- 전원전압 : AC110/220V, 60Hz
- 크 기 : 260(W)x180(H)x100(D)mm
- 옵션 : 경광등 & Hon (방폭형)
- 국가공인시험기관(KTL) 내압방폭 인증
WR-FCP-08(Ex db IIB+H2 T6 Gb)/21-KA2B0-0549X

특 징

- 첨단 기능의 방폭형 가스 모니터링
- 고성능 마이크로프로세서 탑재에 의한 정확도 및 편리성 증대
- 예비경보와 주 경보의 3단계 경보 설정
- 순간적인 이상신호를 제거하는 경보지연 시간설정
- 자기진단 기능 및 소프트웨어방식의 교정기능 보유
- 선로 손실 등의 오차를 보상하는 측정값 보정 기능 보유
- 제철소, 가스시설물, 화학공장, 정유공장, 반도체공장 등 방폭 지역에 적합
- 국산품으로 신속하고 정확한 서비스

checkwin

808-1, Namkwang centrex,
301, Bupyeong-daero, Bupyeong-gu,
Incheon, Korea
TEL:82-32-514-0993 FAX:82-32-514-0994
E-mail : infor@checkwin.co.kr